

PHP-Übung 30 - Teil 2

```
<html>
<head>
<title>Speicherung Kontaktdaten</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<?php
// Verbindung aufnehmen
mysql_connect("rdbms.strato.de","U621862","pmohrsql");
// Datenbank auswählen
mysql_select_db("DB621862");
// Eingabedaten vom Kontaktformular übergeben
$name = $_POST ['name'];
$email = $_POST ['email'];
$strasse = $_POST ['strasse'];
$ort = $_POST ['ort'];
$telefon = $_POST ['telefon'];
$beginn = date("Y-m-d", mktime(0,0,0,$_POST['monat'],$_POST['jahr'],$_POST['tag']));
echo "Beginn: " . $beginn . "<br>";
$zeiteinheit = $_POST ['zeiteinheit'];
$dauer = $_POST ['dauer'];
$id_boot = $_POST ['id_boot'];
$bootzahl = $_POST ['bootzahl'];
$transport = $_POST ['tp'];
$anmerkung = $_POST ['anmerkung'];
settype ($dauer, "integer");
settype ($bootzahl, "integer");
settype ($id_boot, "integer");
settype ($transport, "bool");
// Eingabedaten in der Datenbank speichern
$sql = "insert into kanu (kontakt_am, name, email, strasse, ort, telefon, beginn, zeiteinheit,
dauer, id_boot, bootzahl, transport, anmerkung)";
$sql = "values(NOW(),'$name','$email','$strasse','$ort','$telefon','$beginn','$zeiteinheit',
'$dauer', '$id_boot','$bootzahl', '$transport','$anmerkung')";
mysql_query ($sql);
$ok = mysql_affected_rows();
if ($ok > 0)
{
    echo "<h3>Datensatz erfasst und gespeichert! Wir melden uns umgehend bei
Ihnen!</h3><br>";
}
else {
    echo "Es ist ein Fehler aufgetreten!<br>";
    echo "Ihre Angaben wurden nicht erfasst!";
    echo "<a href='JavaScript:window.history.back()'>";
    echo "Zurück zum Formular</a>";
}
```

```
    }  
    mysql_close();  
?>  
</body>  
</html>
```