

PHP-Übung 33 - Teil 1

```
<?php
session_start();
    if (!isset($_SESSION['passwort']))
    {
        echo "<p>Kein Zugang - bitte anmelden!</p>";
        echo "<a href='loginverw1.php'>Zum Login</a>";
        echo "</body></html>";
        exit;
    }

?>
<html>
<head>
<title>::: Auswertung Tabelle Kanu mit Bootspreise :::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<?php
// Verbindung aufnehmen
mysql_connect("rdbms.strato.de","U621862","pmohrsql");
// Datenbank und Datensätze auswählen
mysql_select_db("DB621862");
$anfang1 = mktime(0,0,0,$_POST['monat1'],$_POST['tag1'],$_POST['jahr1']);
$anfang = date("Y-m-d",$anfang1);
$ende1 = mktime(0,0,0,$_POST['monat2'],$_POST['tag2'],$_POST['jahr2']);
$ende = date("Y-m-d",$ende1);
$sql = "select a.id, a.id_boot, a.kontakt_am, a.name, a.email, a.strasse, a.ort, a.telefon,
a.beginn, a.zeiteinheit, a.dauer, a.bootzahl, a.transport, b.id_boot, b.bootstyp, b.hpreis,
b.tpreis, b.wpreis from kanu as a";
$sql .= " join bootspreise as b on a.id_boot = b.id_boot where a.beginn >= '$anfang' and
a.beginn <= '$ende' order by a.beginn";
$ergebnis = mysql_query($sql);
$num = mysql_num_rows($ergebnis);
// Überschrift anzeigen
echo "<h2>Bootsvermietung Peter Mohr im Spreewald</h2>";
echo "<h3>" . $num . " Mietanfragen für Boote liegen im gewählten Zeitraum " . $anfang . "
bis " . $ende . " vor</h3>";
// Tabellenkopf anzeigen
echo "<table width='100%' border='1' cellspacing='0' cellpadding='5'
bgcolor='ffff33'>";
echo "<tr>";
echo "<th>Kontakt am</th>";
echo "<th>Name</th>";
echo "<th>E-Mail</th>";
echo "<th>Stra&szlig;e</th>";
echo "<th>Ort</th>";
```

```

echo "<th>Telefon</th>";
echo "<th>Reisebeginn</th>";
echo "<th>Dauer</th>";
echo "<th>Zeiteinheit</th>";
echo "<th>Bootstyp</th>";
echo "<th>Bootsanzahl</th>";
echo "<th>Mieterlös</th>";
echo "<th>Bootstransport</th>";
echo "</tr>";
// Tabellenkörper anzeigen
while ($dsatz = mysql_fetch_assoc($ergebnis))
{
    if ($dsatz['zeiteinheit'] == 'Stunden')
    {
        $kosten1 = $dsatz['hpreis'];
    }
    elseif ($dsatz['zeiteinheit'] == 'Tage')
    {
        $kosten1 = $dsatz['tpreis'];
    }
    else {
        $kosten1 = $dsatz['wpreis'];
    }
    $erloes = $kosten1 * $dsatz['dauer'] * $dsatz['bootzahl'];
    $sumerloes = $sumerloes + $erloes;
    $sumboote = $sumboote + $dsatz['bootzahl'];
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $dsatz['kontakt_am'] . "</td>";
    echo "<td>" . $dsatz['name'] . "</td>";
    echo "<td>" . $dsatz['email'] . "</td>";
    echo "<td>" . $dsatz['strasse'] . "</td>";
    echo "<td>" . $dsatz['ort'] . "</td>";
    echo "<td>" . $dsatz['telefon'] . "</td>";
    echo "<td>" . $dsatz['beginn'] . "</td>";
    echo "<td align='center'>" . $dsatz['dauer'] . "</td>";
    echo "<td>" . $dsatz['zeiteinheit'] . "</td>";
    echo "<td>" . $dsatz['bootstyp'] . "</td>";
    echo "<td align='center'>" . $dsatz['bootzahl'] . "</td>";
    echo "<td align='right'>" . number_format($erloes,2,".", ".") . " €</td>";
    if ($dsatz['transport'] == 1){$dsatz['transport'] = "ja";}
    else {$dsatz['transport'] = "nein";}
    echo "<td align='center'>" . $dsatz['transport'] . "</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "<tr>";
echo "<td>Bootsumme:</td>";
echo "<td colspan='10' align='right'><strong>" . $sumboote .
"</strong></td>";

```

```
        echo "</tr>";
        echo "<tr>";
        echo "<td>Erlössumme:</td>";
        echo "<td colspan='11' align='right'><strong>" .
number_format($sumerloes,2,"",".") . " €</strong></td>";
        echo "</tr>";
echo "</table>";
?>
<p><a href='intro1.php'>Zur Intro-Seite</a></p>
<p><a href='loginverw1.php'>Logoff</a></p>
</body>
</html>
```